

旧机械密封

旧机械密封替换数据

旧机械密封

密封套件部件号 (见注意 1)	密封尺寸	适用型号 :	泵构造	4030 机座尺寸	4280/4380 电机座尺寸	密封构造						备注	
						类型	弹性体	纵倾 平衡 系统	碳	密封座类型 (见注意)	密封座材质		
816706-021	0.5	4,360B	BF/AB		56		Buna	铜	铜	L 型杯	陶瓷		
816707-001	0.75	6 系列、1000D	BF/AB				Buna	铜	铜	L 型杯	陶瓷		
975000-982 (见注意 2)	1.25	4030/4280 中线排放， 4380 数字和 4360D (配托 架 426988 或 426989)	BF/AB/AI	S	56C, 143-215JM	2A	EPDM	St. Stl.	树脂粘合	O 型环	L 型杯	碳化硅	饮用水应用
9975000-981 (见注意 3)						2A	Viton		加铈		碳化硅	仅限非饮用水应用	
975000-991 (见注意 2)						21A	EPDM		树脂粘合		陶瓷	使用 9975000-981 或 975000-982	
9975000-991						21A	EPDM						碳化硅
810150-127						2	Viton						耐蚀高镍铸铁
810150-137						2	Buna						钨
810150-128						21	EPDM						
975000-984 (见注意 2)						1.625					M	254-326JM, 213-326JP	2A
9975000-983 (见注意 3)	2A	Viton	加铈	碳化硅	仅限非饮用水应用								
975000-993 (见注意 2)	21A	EPDM	树脂粘合	O 型环	使用 9975000-981 或 975000-982								
9975000-993	21A	EPDM						碳化硅					
810150-131	21	Viton						耐蚀高镍铸铁					
810150-138	2	Buna						钨					
810150-132	21	EPDM											

旧机械密封

密封套件部件号 (见注意 1)	密封尺寸	适用型号：	泵构造	4030 机座尺寸	4280/4380 电机座尺寸	密封构造					密封座类型 (见注意)	密封座材质	备注
						类型	弹性体	纵倾平衡系统	碳				
825458-001	1.25	4030/4280 切线排放泵 , 4380 D 和 E 以及 4360D (配托 架 426990 或 426991)	BF/AB/AI	S	56C, 143-215JM	21	Buna	St. Stl.	树脂粘合	L 型杯	陶瓷		
825458-003			BF/AI			21	Viton				钨		
810150-133			BF/AI			2	Buna						
811339-000	1.625	4360D (配托 架 426990 或 426991)	BF/AB	M	254-326JM, 213-326JP	2	Buna	铜	树脂粘合	L 型杯	陶瓷		
811866-000			AI			2	Buna	钢					
819299-000			BF/AB			2	Viton	铜					
810150-139			BF/AI			2	Buna	St. Stl.			钨		

注意：

- 1 密封套件由旋转密封头、弹簧座、带 O 型环或 L 型杯的固定密封座组成。
不包括重装泵可能需要的泵壳垫片和其他次要硬件组件。
请查阅维修部件公告，了解更多详情。
- 2 指明泵结构所用的标准密封。列出的其他密封为选配。（饮用水应用）
- 3 指明泵结构所用的标准密封。列出的其他密封为选配。（仅限非饮用水应用）
- 4 中线排放泵之间可以互换 O 型环和 L 型杯类型的密封座。
- 5 在旧切线排放泵和中线排放泵之间不能互换 O 型环和 L 型杯类型的密封座。